NOGVAL

MAQUINARIA PARA
CORTE, DEFORMACIÓN Y
ESTRUCTURA METÁLICA

N.E MACHINES

Sistema de biselado B 16

System of bevelling B16

Système de chanfreinage B 16

www.nogval.com

Sistema biselador B 16 *(biselado máx. 16 mm)*

• El biselador eléctrico viene con un motor de inducción de corriente alterna que ofrece una mayor durabilidad y un menor ruido, así como un alto par de rotación. El ángulo de molido es ajustable desde 15 ° a 60 °. Con un peso de tan solo 19,3 kg, su práctico, compacto y robusto diseño, que le permite su fácil adecuado y fácil manejo.

- Ayudante indispensable para el procesamiento de acero, máquinas herramientas y montajes en obras de construcción.
- Destinado a biselar cantos y preparar superficies rectas para la soldadura.
- Uso directo en la pieza labrada, así que es ideal para el procesamiento de piezas grandes de chapa.
- Listones templados de guía con ruedas integradas para el rodado fácil.
- 2 herramientas independientes *(fresas)* de la máquina biseladora aseguran el funcionamiento sin vibraciones y sacudidas.
- Ajuste continuo del ángulo del biselado de 15º a 60º con la anchura máxima de fresado de 16 mm.
- Óptima para acero, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos.
- Motor de accionamiento de alto rendimiento *(110 W)* con un alto momento de rotación.
- Modelo ergonómico de dos manos para facilitar el trabajo.
- Aprovechamiento rápido y práctico gracias a su tamaño. El pequeño tamaño de la máquina permite un fácil transporte fácil y una adaptación rápida.

Datos técnicos:

Rendimiento: 1100 W
Tensión: 230 V
Revoluciones de la herramienta [U-min^{-1}]: 3000
Ángulo de biselado - longitud de biselado: 60º - 12,7 mm
45º - 16 mm
37,5º - 15,6 mm
30º - 14 mm
15º - 12 mm
Apoyo de guía: 200 mm
Dimensiones de la máquina: 490 x 310 x 250 mm
Revoluciones: 2300 - 6500 rev./min
Peso neto: 15 kg

El precio incluye:

- Ruedas de arrastre para las plaquitas de fresado
- 12 Plaquitas de fresado de reserva
- Allen M8
- Allen M3
- Llave combinada M32
- Llave plana 27 x 24 mm
- Manual de instrucciones
- Maleta metálica

Beveler B 16 *(max. width of bevel 16 mm)*

• The electric belever comes with an AC induction motor wich offers longer durability and lower noise, as well as its high torque. The milling angle is adjustable progressively from 15º to 60º with a maximum land of 25.4 mm. With weight only 19.3 kg, its very handy, compact and robust design allows for easy handling and convenient for constructional operation.

Technical data:

Power input: 1100 W
Voltage: 230 V
No Load r.p.m.: 3000
Angular adjustment: 60º - 12.7 mm
45º - 16 mm
37.5º - 15.6 mm
30º - 14 mm
15º - 12 mm
Strip guide: 200 mm
Dimension: 475 x 296 x 247 mm
Net Weight: 19.3 kg

Included in the price:

- Wheels of dragging for the mill inserts
- 12 Mill inserts of reservation
- Key Allen M8
- M3 Key Allen M3
- Key combined M32
- Flat key 27 x 24 mm
- Operation manual
- Transport case

Système de chanfreinage B 16 *(chanfrein max. 16 mm)*

• Le chanfreineuse électrique est livré avec un moteur à induction à courant alterne propose une durabilité étendue et une réduction du bruit, ainsi que son niveau de couple élevé. La meunerie angle est réglable progressivement de 15º à 60º avec une maximale de terres de 25,4 mm. Avec un poids seulement 19,3 kg, est très pratique, creation compacte et robuste permet une manutention facile et pratique de construction.

- Un assistant indispensable pour le travail de l'acier, que ce soit sur des machines.outils ou sur des chantiers lors de montages.
- Conçu pour casser les angles et pour préparer des surfaces planes destinées à être soudées.
- Une utilisation directe sur la pièce à usiner, idéal donc pour travailler de grandes pièces de tôle.
- Barres de guidage trempées comprenant des rolettes intégrées facilitant la manipulation.
- Les 2 outils *(fraises)* indépendants de la chanfreineuse assurent une utilisation sans vibrations ni bavures.
- Réglage fluide de l'angle de chanfrinage, de 15º à 60º, avec une largeur de fraisage de max. 16 mm.
- Peut travailler l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux non-ferreux.
- Un moteur d'entraînement performant *(1100 W)* ayant un important couple de rotation.
- Réalisation bi-manuelle ergonomique facilitant le travail.
- Une utilisation rapide et practique du fait de la taille de l'équipement. La petite taille de la machine vous permet de la transporter facilement et de l'adapter rapidement.

Informations techniques:

Puissance: 1100 W
Tension: 230 V
Vitesse de l'outil [U-min^{-1}]: 3000
Angle de chanfreinage - longeur du chanfrain: 60º - 12,7 mm
45º - 16 mm
37,5º - 15,6 mm
30º - 14 mm
15º - 12 mm
Soutien de guide: 200 mm
Dimensions de la machine: 490 x 310 x 250 mm
Poids net: 15 kg

Le prix comprend:

- Roue d'entraînement des plaquettes de fraisage
- 12 Plaquettes de fraisage de rechange
- Clé Allen M8
- Clé Allen M3
- Clé combinée M32
- Clé plat 27 x 24 mm
- Mode d'emploi
- Valise de transport